

Scheda tecnica

Modulo Slideshow



	Slideshow GTS-90000
INGRESSO 1	Ethernet
Funzione Slideshow	File PDF di massimo 32 pagine
Funzione Videosorveglianza	Connessione a sorgente RTSP, HTTP, HTTPS, RTP, RTMP, UDP
Funzione Video Player	(File Name).TS
Configurazione	WEB server integrato
INGRESSO 2	USB
Funzione Slideshow	File PDF di massimo 32 pagine
Funzione Video Player	(File Name).TS
Specifiche modulatore	DVB-T
FFT	2K
Tipo di costellazione	QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	> 40 dB (tipico 42 dB)
Specifiche modulatore	DVB-C
Mapping	16, 32, 64, 128, 256-QAM
Roll-off	0,12 - 0,15 - 0,18
Symbol Rate	870 ÷ 7200 KSymb/s
USCITE	DVB-T / DVB-C
Numero di uscite	1 con loop-through (-1,5 dB loss)
Banda di frequenza	177,5 ÷ 858 MHz
Numero di MUX	1
Larghezza di canale	7 MHz (VHF), 8MHz (UHF)
Inversione di spettro	opzionale
Livello d'uscita	65 ÷ 85 dBuV
ALTRE SPECIFICHE	
Memoria	MicroSD card con capacità 8 / 16 / 32 GB (4 GB Riservati)
Connessioni	Ingresso Ethernet: RJ45; Ingresso USB: Type-A; Uscita RF: tipo "F" femmina
Alimentazione	24 Vdc
Assorbimento	12W
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 40 °C
Dimensioni	53x226x155 mm

web: www.gds-italy.com

e-mail: commerciale@gds-italy.com